

UNIQUE Serisi Line Interactive UPS



650-2200 VA



► Ürün Bilgisi

Model : 650-1200-2200 VA

Nominal gerilim : 220 VAC

Nominal frekans : 50 / 60 Hz.

Çıkış Güç Faktörü: 0.6



► Önemli Özellikler

- Mikroişlemci kontrollü yüksek güvenilirlik.
- Dahili otomatik voltaj regülasyonu(AVR) ile düşük ve yüksek gerilimlerden etkilenmeyen geniş giriş gerilim aralığı.
- Şebeke kesikken aküden çalışmaya başlayabilme özelliği (cold start)
- İnternet üzerinden download edilen ücretsiz izleme ve kontrol yazılımı
- Şebeke kesilme ve yeniden gelmesi durumunda otomatik çalışma
- Estetik ve compact tasarım, küçük boyutlar.
- Aşırı yük koruması.
- Bilgisayar ağları ve sunucular için akıllı güç yönetimi.



► Emniyetli ve güvenilir koruma

Line Interactive 650-2200 VA BL serisi KGK cihazları yüksek kararlık ve güvenilirliğe sahiptir. Mükemmel kalitesi ve kusursuz kullanımı bilgisayar ağı sistemleri için emniyetli ve güvenilir koruma sağlar, kullanıcı cihazları için genel bir koruma gerçekleştirir.



POWERGUARD BL Serisi Teknik Özellikleri				
KAPASİTE	Güç(Watt)	650 VA / 390 W	1200 VA / 720 W	2200 VA / 1320 W
GİRİŞ	Gerilim	220 VAC, 1 Faz + Nötr		
	Gerilim Aralığı	165 – 265 VAC ± % 3 (2-Basamak OVR)		
	Frekans	45Hz - 65Hz (Otomatik Tanıma)		
ÇIKIŞ	Gerilim	220 VAC		
	Gerilim Toleransı	± % 10		
	Frekans	50Hz veya 60Hz		
	Dalga Şekli	Sinus Benzeşimli		
REGÜLASYON	OVR	İki Basamak OVR ile ± % 10 iyileştirme		
AKÜ	Tipi	Kuru tip bakımsız		
	Kapasite ve Sayı	12 V 7 Ah x 1 adet	12 V 7 Ah x 2 adet	12 V 9 Ah x 2 adet
	Süre	10 dakika	23 dakika	26 dakika
	Şarj Süresi	Tam deşarjdan sonra % 90 kapasiteye 8 saatte		
TRANSFER ZAMANI	Tipik	< 4-6 milisaniye		
GÖSTERGELER LED	Şebeke Modu	Sürekli yanar yeşil LED	Sürekli Yanan Yeşil LED ve yük seviye LED leri	
	Aküden Çalışma	Yanıp sönen yeşil led	Yanıp Sönen Yeşil LED ve Akü Seviye LED'leri	
	Yük / Akü Seviyesi		Şebekeden çalışmada yük, aküden çalışmada akü seviyesini gösterir. Dört seviyedir, % 0-25 aralığında bir LED, % 26-50 aralığında iki LED, % 51-75 aralığında üç LED, % 76-100 arasında dört LED yanar	
	KGK Hatası		Kırmızı hata LED'i yanar	
SESLİ ALARM	Aküden Çalışma		Her 10 saniyede bir sinyal	
	Akü Düşük		Her saniyede bir sinyal	
	Aşırı Yük		Her yarım saniyede bir sinyal	
	Hata		Sürekli sinyal	
KORUMA	Tam Koruma	Aşırı Şarj ve Deşarj, Aşırı Yük, Kias devre, Modem/network hattı koruması		
ÇEVRE KOŞULLARI	Ortam Sıcaklığı	Tam Yükte 0°C-40°C		
	Bağıl Nem	0-90% Bağıl Nem (Yoğunlaşmamış)		
	Gürültü Seviyesi	Şebekeden çalışmada < 40 dBA, Aküden çalışmada < 45 dBA		
BOYUTLAR	G x Y X D (mm)	100 x 140 x 330	140 x 180 x 368	
AĞIRLIK	Net (kg)	6	13,8	16
Ürün ile İlgili Yazılımlar				
Winpower opsiyonel	Windows 9x / 2000 / ME / NT / XP / 2003, Linux,Sun Solaris 7/8/9,IBM Aix 4.3 ve 5.1x,HP-UX 11.x,FreeBSD,Unix Systems,MAC Uyumlu Yazılım			



DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
 İçerenköy Mah. Çankırı Sk.No:1/1
 Ataşehir-İstanbul
 Tel : +90 216 574 1 574
 Fax: +90 216 574 71 14
 info@powerguardups.com.tr
 www.powerguardups.com.tr

ÜRÜNLERİMİZ	GÜÇ	0,5	0,65	1	2	3	6	10	15	20	30	40	60	80	100	120	160	200	300	400	500
MODEL	FAZ																				
POWERGUARD BL	1/1		650-2200 VA																		
POWERGUARD UQ	1/1			1-10 KVA																	
POWERGUARD UQ	3/1					10-20 KVA															
POWERGUARD UQ-PRO IGBT doğrultucu, trafosuz	3/3							10-120 KVA													
POWERGUARD UQ-PRO-T IGBT doğrultucu ve trafolu	3/3															100-500 KVA					